

ARGOS S3 REFLEXITE

Ref. 4017906-42 - Fotoluminiscente Seguridad S1/S3 Puntera Plástica Plantilla antiperforación textil Suela 2D + PU2 Caucho nitrilo + Poliuretano Ultratranspirable Hidrofugada Plantilla interior Tric-Tec Confortable Shock Absorber EN 20345 Disponible en amarillo, gris, naranja T de la 35 a la 48



ARMILLA ALTA VISIBILIDAD AMARILLA

Ref. 4017450 - Armilla alta visibilidad Bandas reflectantes y cierre con velcro 100% poliéster Talla única Amarilla



ARMILLA ALTA VISIBILIDAD NARANJA

Ref. 40174501 - Armilla alta visibilidad Bandas reflectantes y cierre con velcro 100% poliéster Talla única Naranja



ARNÉS SEGURIDAD ECOSAFEX

Ref. 4017237 - Para trabajos en altura con suspensión prolongada Resistente, ergonómico y flexible 100% poliéster EN 361 Kit con 2 mosquetones y cuerda fija de 0,8mm



BOLSA GUANTE PLÁSTICO DESECHABLES

Ref. 40173985 - Guantes desechablesPlástico transparenteT única100 ud.



BOTA AGUA ALTA 2090 C/PUNTERA

Ref. 4017109-42 - Gran resistencia a grasas, aceites e hidrocarburosSeguridad S4Puntera aceroSuela PVC/cauchoCaucho nitrilo Negra EN 20345T de la 38 a la 47



BOTA AGUA ALTA 2091 C/PUNTERA

Ref. 4017110-42 - Seguridad SBPPuntera aceroPlantilla antiperforaciónSuela PVCEN 20345 VerdeT de la 38 a la 47



BOTA ALPINA OXÍGENO S3

Ref. 4017979-42 - Seguridad S3Puntera plásticaPlantilla antiperforación textilSuela oxígenoEN 20345 VerdeT de la 35 a la 48



BOTA ASSEN S3 SRC

Ref. 4017001-40 - Piel flor engrasada negra 100% poliéster a nido de abejaPlantilla Sport-liteSuela de poliuretano bidensidadPuntera no metálica Plantilla antiperforación no metálica HRP EN 20345 EN 61340T de la 38 a la 48



BOTA BRIO ATMOSFERA OXÍGENO S3

Ref. 4017924-42 - Seguridad S3Puntera plásticaPlantilla Antiperforación téxtilSuela Atmosfera/ oxígenoHidrofugadoAntibacterianaColmax antiestáticaEN 20345 NegraT de la 34 a la 48



BOTA DE AGUA ALTA FORRADA

Ref. 4017108-42 - Malla textil con tratamiento antibacterias y antihongosForro textil en borreguillo muy cálidoAislante al fríoAntiestáticoSuela PVC 100%EN 20347 VerdeT de la 39 a la 47



BOTA DELTA FORCE O2 Ci Hi

Ref. 4017936-42 - Piel natural hidrofugada con cordura transpirableMembrana Sympatex impermeable y transpirableSuela en caucho nitrilo resistente a altas temperaturas (300°C)Aislante del frío y el calor extremo. Adherente a toda clase de superficiesResistente a aceites e hidrocarburosOPTIMAL SOLE estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisadaPlantilla Tri-Tec, anatómica, antiestática, antibacteriana y resistente a la abrasiónCordones de máxima resistencia y ganchos antioxidantesAcolchados anatómicosEN 20347 NegraT de la 36 a la 48



BOTA E ZION SUPER MARSELLA S3

Ref. 4017965-42 - Seguridad S2/S3Puntera anti-impactos y planta antiperforación de acero.Suela PU/PUHidrofugadaAntiestáticaGanchos antioxidantesEN 20345 NegraT de la 36 a la 48



BOTA FENIX O2 SYMPATEX Ci Hi

Ref. 4017932-42 - Bota de intervención todo terreno con membrana impermeable Sympatex Piel natural hidrofugada resistente y transpirable Equilibrio térmico perfecto, apta para cualquier tipo de clima. Ergonómica, se ajusta al pie protegiéndolo de torceduras y esguinces. Suela para terrenos abruptos en caucho nitrilo resistente a altas temperaturas (300°C) Aislante al frío y el calor extremo Adherente a toda clase de superficies Resistente a aceites e hidrocarburos. OPTIMAL SOLE?. Mayor estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada Plantilla Tri-Tec, anatómica, antiestática, antibacteriana y resistente a la abrasión Acolchados anatómicos antirroaduras y acolchado especial trasero Cordones máxima resistencia EN 20347 Negro T de la 36 a la 48



BOTA FRAGUA PLUS OXÍGENO S3

Ref. 4017975-42 - Piel natural calidad hidrofugada, resistente y transpirable Resistente a aceites e hidrocarburos Suela reforzada y antitorsión OPTIMAL SOLE estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada Puntera plástica anti-impactos (200J) Planta textil antiperforación (1100N), no metálicas Lengüeta exterior sobredimensionada, protección extra antichispazos Reflectantes 3M, traseros y laterales, con retrorreflexión certificada Protección del tobillo sobredimensionada con acolchados antirroaduras Forro interior de alta resistencia, que aleja el sudor del contacto con el pie Cierre mediante hebilla de desprendimiento rápido y cordón interior Seguridad S3 Suela Oxígeno Transpirable e impermeable O2 EN 20345 Negra T de la 35 a la 48



BOTA FUNDICIÓN PLUS S2

Ref. 4017863-42 - Piel Natural hidrofugada, resistente y transpirable Suela especialmente reforzada, resistente a aceites e hidrocarburos OPTIMAL SOLE estabilidad y amortiguación en la pisada Puntera plástica anti-impactos (200J) Planta textil antiperforación (1100N), no metálicas Forro interior extra calido de alta resistencia al frote Tecnología antifrío con protección del frío intenso y humedad Caña alta sobredimensionada Reflectantes 3M, con retrorreflexión certificada Seguridad S2 EN 20345 Negra T de la 36 a la 48



BOTA KHIONE S3

Ref. 4017011-40 - Piel engrasada negra TOP LEATHER Insertos en HIGH-TEX y ZIP WATERPROOF Forro FTG wáter stop membrane Plantilla Thermo plus de alto aislamiento térmico Plantilla anti perforación: No metálica HRP insole Suela Bicomponente, goma poliuretano resistente a la abrasión, resistente al aceite, antiestática y resistente al calor Puntera no metálica top composite CI -30° Negra T de la 38 a la 48



BOTA SILEX LINK

Ref. 4017864-42 - Bota de seguridad ergonómica, flexible y ligera Piel natural transpirable con tratamiento hidrófugo + textil con rejilla de alta tenacidad y resistencia al deshilache Puntera plástica anti-impactos (200J) Planta textil antiperforación (1100N), no metálicas Tejidos con certificado OEKO-TEX, tejidos exentos de sustancias que puedan ser nocivas para las personas o el medio ambiente Suela con diseño antideslizante y con sistema de absorción de energía en el talón OPTIMAL SOLE estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada Plantilla antiestática completa y antibacteriana. Protección del tobillo con acolchados antirroaduras Seguridad S3 EN 20345 Negra T de la 34 a la 48



BOTA SILEX PLUS S3

Ref. 4017860-42 - Bota de seguridad con cordones, alta resistencia y durabilidad Horma ergonómica y extra ancha Piel natural hidrofugada, resistente y transpirable Suela reforzada con diseño antitorsión Resistente a aceites e hidrocarburos OPTIMAL SOLE estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada Puntera plástica anti-impactos (200J) Planta textil antiperforación (1100N), no metálicas Lengüeta con apertura tipo fuelle Reflectantes 3M, traseros y laterales (interior y exterior) con retrorreflexión certificada Forro interior de alta resistencia al frote, que aleja el sudor del contacto con el pie Protección del tobillo con acolchados antirroaduras Seguridad S3 EN 20345 Negra T de la 36 a la 48



BOTA SPRINT HIGH S3 SRC

Ref. 4017005-40 - Bota Alta 100% Poliéster con efecto nido de abeja Tejido elástico STRETCH TEX acolchado en el tobillo Plantilla Sport-Lite, anatómica, antiestática y antibacterial Plantilla anti perforación. No metálica HRP INSOLE Transpirable Suela poliuretano bidensidad Puntera No metálica THIN CAP Cierre BOA S3 + SRC + ESDEN 20345 EN 61340 Azul T de la 38 a la 47



BOTA TEXAS PLUS S1P

Ref. 4017969-42 - Bota de seguridad transpirable muy resistente Ergonómica y extra ancha, que ofrece un ancho especial Piel natural hidrofugada con tejido Mesh, gran calidad, resistente y transpirable Suela reforzada con diseño antitorsión Resistente a aceites e hidrocarburos, mayor duración y resistencia OPTIMAL SOLE estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada Puntera plástica anti-impactos (200J) Planta antiperforación de acero (1100N) Lengüeta confort con apertura tipo fuelle Sistema rápido de lazado mediante ganchos antióxido Forro interior de alta resistencia al frote, que aleja el sudor del contacto con el pie Protección del tobillo sobredimensionada con acolchados antirroaduras Seguridad S1PEN 20345 Beig T de la 36 a la 48



BOTA VOLTIO SB

Ref. 4017870-42 - Bota de seguridad electricista con aislamiento eléctrico, muy resistente Según EN 50321, específica para calzado aislante al paso de la corriente. Fabricada libre de componentes metálicos en piel natural hidrófuga extra gruesa Calzado especial para electricistas con el I+D+i más avanzado contra riesgos eléctricos Calzado de seguridad con puntera anti-impactos no metálica certificada Extra ancha y resistente a 200 Julios y con planta antiperforación textil no metálica Plantilla interior aislante de la electricidad Suela antitorsión, resistente a aceites e hidrocarburos Refuerzo especial en el puente para realizar trabajos sobre escalera Membrana impermeable y transpirable Sympatex High2Out Protección del tobillo sobredimensionada con acolchados antirroaduras Cierre mediante lengüeta confort, fuelle y sistema de cordones de rápido lazado EN 20345 Marrón T de la 36 a la 48



CAJA GUANTE DESECHABLE LÁTEX

Ref. 4017390 - Látex blanco con polvo interior Grosor doble capa: 0,20 mm Látex natural presenta un alto nivel de comodidad elasticidad y destreza Impermeable al agua, a los alcoholes y detergentes Ambidiestro Puede provocar alergias Riesgos Químicos AQL 1,5 Caja 100 ud Talla: M-XL EN374.cat3



CAJA GUANTE DESECHABLE NITRILO

Ref. 9992246 - Guantes nitrilo Desechables Caja 100 unidades T-S, M, L, XL



CAJA GUANTE NITRILO 6080XTRALITE

Ref. 4017391-M - Nitrilo extra fino violeta sin polvo para evitar alergias Grosor doble capa 0,14 m Resistencia a aceites, lubricantes y productos derivados del petróleo Resistente a productos químicos, ácidos y disolventes no cetónicos Extrafino para mayor confort y flexibilidad Ambidiestro, Impermeable Tallas. S- M- L- XL 200 ud EN374.cat.3



CASCO CON PANTALLA DE PROTECCIÓN 436I

Ref. 4017226 - Protección contra el impacto de partículas a alta velocidad y alta energía. Pantalla resiste el impacto proyectiles de elevada velocidad (hasta 190 m/s) Policarbonato EN 166 EN 397



CASCO DE ALTURAS CADÍ

Ref. 4017224 - Casco para trabajos en altura En ABS con estabilización ultravioleta Protección interior en EPS de alta densidad con relleno protector Banda de cabeza ajustable mediante rueda dentada Orificios de ventilación Barboquejo textil de 4 puntos de anclaje Color blanco



CASCO DE ALTURAS YACO

Ref. 4017198 - Para trabajos en altura Fabricado en ABS Muy ligero y confortable Ventilación lateral Arnés interior textil 4 puntos de anclaje Banda antisudor Espuma interior de polietileno expandido Aislamiento térmico Resistente a impactos laterales Ranura lateral para acoplar orejeras o adaptadores para visor Talla única Regulable con ruleta tipo Roller Naranja



CASCO DUALSWITCH

Ref. 4017184 - 2 cascos en 1 Casco de seguridad y de altura Cambia el nivel de protección solo pulsando un botón Color Blanco EN397 y EN12492



CASCO ELECTRICISTA E-MAN

Ref. 4017222 - Casco para electricistas en polímero técnica ABS. Con absorbedor de energía naranja y visor retráctil de policarbonato anti-vaho y anti-rayadura. Filtro para ultravioleta Protección contra arco eléctrico de corto circuitos Protección contra las partículas a gran velocidad Impacto a media energía 120m/s Protección contra proyecciones de líquido Pantalla calidad óptica 1 sin deformación visual Múltiples zonas de fijación para accesorios (lámparas frontales y protección auditiva.) Casco EN 397, EN 50365 a 1,000 Voltios Pantalla EN 166, EN167, EN168, EN170GS­ET­29



CASCO FORESTAL PANTALLA Y AURICULARES

Ref. 4017227 - Casco forestal Orificios de ventilación y una banda antitranspirante Conductos de lluvia Material ABS Protector de barbilla incluido Ajuste telescópico de orejeras EN 397 EN 352-3 EN 1731



CASCO FORESTAL PANTALLA Y AURICULARES

Ref. 4017228 - Casco completo para equipos forestales Protección contra los impactos de partículas, virutas, objetos puniagudos y similares Incluye protección auditiva Visor malla metálica EN 397 EN 1731 EN 352-3



CASCO MOTOSIERRA

Ref. 4017223 - Casco con visor, auriculares y protección de nuca ideal para trabajos con motosierra Revestimiento interior reemplazable, ajustable hacia arriba, hacia abajo y lateralmente Los auriculares se ajustan verticalmente y lateralmente Agujeros de ventilación Polietileno de alta densidad Resistente a los rayos UV EN 397 Auriculares EN 352-3 Visor EN 1731 Requerimientos adicionales de rigidez lateral y baja temperatura (-40°)



CASCO OBRA 5-RG

Ref. 4017213 - Casco de seguridad con ruleta de ajuste. En polietileno. Aislamiento eléctrico de 440V. Atalaje plástico de 6 puntos. Temperatura de trabajo: -10 °C / + 50 °C. Ranuras laterales para colocación de pantalla de soldar, protector facial y auriculares Disponible en Amarillo 4017213 Blanco 4017210 Azul 4017212



CASCO OBRA 5-RS

Ref. 4017203 - Casco de protección obra Contra impactos y aislante eléctrico hasta 1000 V en CA y 1500 V en CC. Temperatura de trabajo de -10 a +50°C Arnés de plástico interior con 6 puntos de anclaje. Ajustable en la nuca. Disponible en amarillo, blanco y azul EN 397



CASCO OBRA TIRRENO TXR

Ref. 4017221 - Casco obra TRX Arnés textil de 4 o 6 puntos de anclaje regulable en altura Preparado para acoplar accesorios CLIMAX Banda de sudoración reemplazable Sistema con tres orificios de ventilación Color blanco EN 397



CASCO PELTOR G3000 HV

Ref. 4017215 - Casco 3M Peltor En ABS con estabilización de UV de alta calidad Hiperventilado y con visera más corta Protección contra deformaciones laterales, salpicaduras de metal fundido y bajas temperaturas Atalaje textil y cinta de sudoración antialérgica Color verde



CHALECO ALTA VISIBILIDAD

Ref. 4012603-274/L - Chaleco acolchado Regular Fit, clase 1. Alta Visibilidad. Cierre central con cremallera y tapeta con botones. Vivos reflectantes en el frontal para mayor visibilidad. Espalda más larga en la zona lumbar. Ajuste del bajo del chaleco mediante cordón elástico y piezas de auto-bloqueo. 6 Bolsillos. Composición: Exterior 100% Poliéster Oxford. Interior Boata 100% Poliéster. Membrana TPU hidrófila Color: Naranja y Azul Marino Tallas: S, M, L, XL, XXL, XXXL



CHAQUETA PARKA COMBINADA DESMONTABLE

Ref. 40174284-05/L - Parka desmontable 2 en 1 Regular Fit con cuello alto Interior con tejido agradable para más confort térmico Capucha ajustable profunda y envolvente Sistema de ajuste mediante cordones elásticos y piezas de autobloqueo Espalda más larga en la zona lumbar Costuras estancas y cremalleras waterproof Coderas para mayor resistencia a la abrasión Chaqueta interior acolchada, con cuello alto Puños y bajo ajustables con elástico fino Composición Interior: 100% Nylon relleno de pluma sintética (down like). Gramaje 160 grs 5 bolsillos con cremalleras waterproof forrados Composición Exterior: 100% Nylon Taslon Oxford acabado PU. Gramaje 230 grs 2 bolsillos con cremalleras y 4 bolsillos Color verde kaki M, L, XL, XXL, 3XL



FILTRO PRESSTOCHEK A2P3 -Pack 2

Ref. 4017580 - Protección de partículas con ángulo de perfil bajo Válvula de inhalación desechable sin mantenimiento integral Fácil de colocar al respirador Ajuste seguro Apto para: Vapores orgánicos Olores molestos Polvo y niebla Pintura a base de agua o base de disolvente Partículas la pintura Pintura química o térmica Alcohol Glifosato (herbicida) Fibras y fibra de vidrio Maderas (duras o blandas)



FILTRO PRESSTOCHEK ABEK1P3

Ref. 4017581 - Protección contra partículas con ángulo de perfil bajo para una discapacidad visual mínima. Con válvula de inhalación desechable sin mantenimiento integral Fácil de colocar al respirador con un ajuste seguro Apto para Vapores orgánicos, inorgánicos Vapores ácidos, de amoníaco Olores molestos Polvos, niebla Pintura a base de agua, de disolvente Pintura, química o térmica Alcohol, Cloro Glifosato (herbicida) Grafitos Formaldehído Fibras y fibra de vidrio Madera duras y blanda Tierra contaminada



GAFA PROTECCIÓN 580/2T

Ref. 4017798 - Panorámica y de policarbonato Antiimpactos de alta velocidad y baja energía Incolora y ligera EN166 EN170



GAFA PROTECCION BASIC 7

Ref. 4017753 - Antiimpactos alta velocidad, baja energía, temperaturas extremas Frontal regulable Barilla extensible Antivaho, anti ralla, incolora Fabricada en Nylon EN166



GAFA PROTECCIÓN CON LUZ LED

Ref. 4017700 - Gafas de seguridad con LED ultra brillante La lente protege contra la radiación UV y los impactos a temperaturas extremas. Montura y patillas de goma ajustables para más comodidad. Perfecto para el sector de la seguridad, talleres mecánicos, fontaneros, trabajos domésticos, etc.



GAFA PROTECCION DUAL

Ref. 4017751 - Gafa de protección en poliamida TR-90. Varillas intercambiables por una cinta elástica Puente con goma antideslizante Amplio cambio de visión Se puede graduar a necesidad o dejar en neutro Compatible con casco Resistente a partículas a alta velocidad, baja energía Antivaho, anti ralla, incolora EN166



GAFAS PROTECCIÓN F1-93E

Ref. 4017793 - Filtro ultravioleta UV400Antiimpactos de alta velocidad y baja energíaProtector interior extraíble antishock y antivientoEN166EN172



GAFAS PROTECCIÓN F1-9T

Ref. 4017790 - Filtro ultravioleta UV400Antiimpactos de alta velocidad y baja energíaProtector interior extraíbleAntivaho, Anti rallaEN166EN170



GAFAS PROTECCIÓN GOOGLE XL-21

Ref. 4017750 - PanorámicaSobregafasAntiimpactos de alta velocidad y media energíaAntilíquidos, polvo y sólidos calientesAntivaho, Anti rallaEN166



GAFAS STREET POLARIZADA

Ref. 4017734 - Polarizada UV400Antiimpactos de alta velocidad y baja energíaFiltro solar 5-3.1Antivaho, AntirallaEN166EN172



GORRA ANTIGOLPES 11800

Ref. 4017231 - Gorra protectora antigolpe 100% algodón tipo béisbol. Orificios de ventilación lateral. Interior en ABS con almohadilla, muy resistente a impactos. Talla única, regulable con velcro. Apto para actividades donde exista riesgo de golpes en la cabeza (estanterías, salientes, transportes?) EN 812. Disponible en gris y marino.



GRAMPONES CUERDA

Ref. 4017903-L - Antiderrapante, para colocar encima del calzado. Óptimo agarre en nieve, hielo y en superficies de barro. S (32-35) M (36-39) L (40-43) XL (44-48)



GUANTE 700GPTOUCH T-8

Ref. 4017368-8 - Poliéster blanco sin costuras. Recubrimiento nitrilo gris en palma. Galga 13. Puño elástico. Nitrilo: caucho sintético de gran flexibilidad, ductilidad. Resistente aceites y lubricantes. T 8- 9- 10 EN388-4121.cat.2



GUANTE 700NG2P-TOUCH T-8

Ref. 4017359-8 - Poliéster negro sin costuras. Recubrimiento nitrilo negro en palma. Caucho sintético de gran flexibilidad, ductilidad. Galga 13. Puño elástico. Resistente aceites y lubricantes. Nylon fibra sintética muy resistente a la abrasión. Nitrilo alta calidad. T. 7- 8- 9- 10 EN388-4121-cat.2



GUANTE 750 COOLGRIP

Ref. 4017316-8 - -Nylon gris sin costuras.-Recubrimiento nitrilo foam negro.-Dorso descubierto.-Galga 15.-Puño elástico.-Nitrilo: caucho sintético de gran flexibilidad y ductilidad.-Resistente aceites y lubricantes.-Nylon gris fibra sintética con gran resistencia a la abrasión.-Nitrilo alta calidad. Tallas: 8- 9EN388- 4121-cat.2



GUANTE AMERICANO LONA 202VB

Ref. 4017310 - Serraje vacuno gris.Refuerzo serraje verde en palma, pulgar e índice.Grosor: 1,1-1,3 mm.Lona y cartera tejana.Transpirable.Confortable y flexible.Excelentes propiedades mecánicas.Mayor durabilidad.Cartera de seguridad en lona vaquera.T 9EN388-4244-cat.2



GUANTE ANTICORTE KMG-700CS

Ref. 4017283-8 - Tejido Tuffalene con fibras de vidrioAzul sin costurasPuntas dedos reforzados y puño elásticoAmbidiestroGalga 13T. 6-7-8-9-10EN388-254X-cat.2



GUANTE CAUCHO GLE0

Ref. 4017288-8 - Caucho naturalGrosor: 1 mmEnsayo 5000 VUso 1000 VRiesgos Eléctricos Tallas: 8-10EN60903-cat.3



GUANTE FLOR CABRA 182I

Ref. 4017301-8 - Flor cabra gris extraDorso algodónGrosor: 0,5-0,9 mmFlexible y muy resistenteProporciona excelente tactoTranspirable Riesgo mecánicoTallas: 8- 9-10EN388-2121-cat.2



GUANTE FLOR CABRA GRIS 160IGR

Ref. 4017324-8 - Flor vacuno grisRibete de telaGrosor: 0,8-1 mmTranspirableConfortable y flexibleRiesgos mecánicos Tallas: 8- 9-10EN388-2122-cat.2



GUANTE FLOR VACUNO 160IBSZI

Ref. 4017287-8 - Flor vacuno grisRibete de telaGrosor 0,7-0,9 mmTranspirableConfortable y flexibleRiesgos mecánicosT.8- 9- 10EN388-3142-cat.2



GUANTE FLOR VACUNO 161IB

Ref. 4017303-8 - Flor vacuno amarillo extraGrosor: 0,8-1mmRibete telaTranspirableConfortable y flexibleRiesgos mecánicos Tallas: 7-8-9-10EN388-2122-cat.2



GUANTE FLOR VACUNO BLANCO 160IB

Ref. 4017285-8 - Flor vacuno grisRibete telaTranspirableConfortable y flexible Riesgos mecánicosTallas: 8- 9- 10EN388-2122-cat.2



GUANTE FLOR VACUNO FRANELA 161IFF

Ref. 4017300-8 - Flor vacuno amarilloForro franelaGrosor: 0,8-1mmRibete telaTranspirableConfortable y flexible Riesgos térmicos y fríoTallas: 8- 9- 10EN388-3122-cat.2



GUANTE FLOR VACUNO THINSULATE 164FTL

Ref. 4017302-9 - Flor vacuno beige extra.Pulgar en alaForro Thinsulate 3M.Grosor: 0,9-1,1mm.Cierre velcro.Longitud: 32 cm.Transpirable, Confortable y flexible.Forro Thinsulate: fibra fina sin tejer.Excelente aislante del frío Tallas: 9-10EN388-2223-cat.2



GUANTE FLOR VACUNO THINSULATE ELÁSTICO 164FTP

Ref. 4017309-8 - Flor vacuno beige extraPulgar reforzado KeystoneForro Thinsulate 3MGrosor: 0,9-1,1mmAjuste puño elásticoTranspirableConfortable y flexibleT 7- 8- 9EN388-2223-cat.2



GUANTE INOX 05GMA

Ref. 40173721 - Guante malla metálico de acero inoxidableAmbidiestroAjustableEN 1082T 6, 7 ,8 ,9 ,10 ,11



GUANTE MANOPLA HORNO 5544H

Ref. 4027384 - -Manopla fibra meta-aramida lisa sin costuras.-Peso pesado.-Forro de algodón.-Galga 7.-Ambidiestro.-Longitud: 32 cm,protección antebrazo.-Gran resistencia al calor y a la llama.-Lavable.-Ambidiestro.-Forro algodón para mejorar las prestaciones al calor porcontacto. Talla 10EN407.cat3



GUANTE MANOPLA HORNO ORKA

Ref. 4017385 - Manopla silicona rugosa negra HTS (high Tensile Strength).Antideslizante.Longitud 29cmLavable.Embalaje unitario.EN407.cat3



GUANTE MECANIX 10AZ

Ref. 4017351-8 - -Piel sintética negra.-Ribete piel.-Grosor: 0,8-1 mm.-Excelentes propiedades mecánicas.-Transpirable, confortable y flexible.-Dorso bielástico: proporciona mayor confort.-Lavable Tallas: 8- 9- 10EN388-2130-cat.2



GUANTE MECANIX 10R

Ref. 4017350-8 - -Piel sintética negra.-Ribete piel.-Grosor: 0,8-1 mm.-Excelentes propiedades mecánicas.-Transpirable, confortable y flexible.-Dorso bielástico: proporciona mayor confort.-Lavable Tallas: 8- 9- 10EN388-2130-cat.2



GUANTE MOTOSIERRA 570A

Ref. 4017305-9 - Flor vacuno verde hidrófugoRefuerzo serraje nudillosForro dorso fibra alta densidadHilo Kevlar resistente al corte y a la llamaGrosor: 1,2-1,4mmClase 0Puño elástico algodónTranspirable, Confortable y flexible Riesgos mecánicosTalla 9EN388-381-11611



GUANTE N-DEX NIGHTHAWK 7700PTF

Ref. 4017365-M - Nitrilo negro sin polvo, libre de acelerantesResistividad de superficie 108/1011Grosor 0,10 mmLongitud: 24 cmFórmula Low-modulusCaja 50 unidades: S-M-LEN388 374



GUANTE NITRIDEX 707 USO ALIMENTARIO

Ref. 4017364-8 - Guante nitrilo azul acabado en relieveProtege frente aceites, hidrocarburos, grasas y abrasionesImpermeabilidad para trabajos en entornos húmedos o con grasaEl puño evita la entrada de suciedad en el guanteFácil de poner y quitar, no se desprenden partículasProtección abrasión nivel 1, corte nivel 0, rasgado nivel 0, perforación nivel 1Interior clorinadoGrosor 0,30 mm. Longitud 30 cmGuante fino y ligero EN388/ 374Paquete 25 paresTallas: 7- 8



GUANTE NYLON ANTICORTE 485MW

Ref. 40173950-8 - HPPE y fibra de vidrio gris. Fibra de polietileno de alta densidad Sin costuras. Recubrimiento nitrilo foam negro en palma. Galga 13. Puño elástico. Gran resistencia al corte y a la abrasión. Recubrimiento de nitrilo caucho sintético resistente a aceites, lubricantes y productos derivados del petróleo. Permite la transpiración de la mano. T 8, 9 EN388-4544-cat.2



GUANTE NYLON/NITRILO 380

Ref. 4017311-8 - Nylon azul sin costuras. Recubrimiento nitrilo foam en palma. Acabado antideslizante. Tallas: 6- 7- 8- 9 EN388-3121-cat.2



GUANTE PIEL VACUNA 161IFB T-8

Ref. 4017304-8 - Flor vacuno amarillo. Forro acrílico borreguito. Grosor: 0,8-1mm. Ribete tela. Transpirable. Confortable y flexible. Protección a bajas temperaturas. Térmicos. Tallas 8- 9-10 EN388-2214-cat.2



GUANTE POWER GRAB 301-GRIP

Ref. 4017280-8 - Algodón poliéster gris sin costuras. Recubrimiento látex rugoso azul en palma. Galga 10. Puño elástico. Riesgos mecánicos. Tallas: 8-9-10 EN388-1332-cat.2



GUANTE TÉRMICO PRIMERA CAPA

Ref. 4017395-M - 73% Poliéster 22% Poliamida 5% Elastómero Térmico, bajas temperaturas Evita la pérdida de temperatura sin disminuir la sensibilidad ni movilidad Transpirable, bactericida y inodoro T. S-M-L



KIT ARNÉS SEGURIDAD 28-N

Ref. 40172385 - Arnés seguridad anticaídas dorsal con hebilla doble D de acero 8 mm 100% poliéster EN361 Incluye cuerda 1,5m y 2 mosquetones



KIT DE ARNÉS + 4 MOSQUETONES + CUERDA 2m

Ref. 40172387 - Kit de seguridad Arnés con 1 punto de anclaje dorsal y 2 anillas de posicionamiento Elemento fijo de sujeción de 80 cm 4 mosquetones Cuerda de 2 m



MANOPLA 904-25 T-9

Ref. 4017386-9 - Manopla serraje vacuno crupón gris Protección a altas temperaturas Forro aislante térmico en palma Longitud 45 cm Excelentes propiedades mecánicas Transpirable T. 9 EN388/ 407.cat3



MANTA IGNÍFUGA FIBRA DE VIDRIO

Ref. 021373 - Manta ignífuga 100% fibra de vidrio. Aislante del calor y resistente a las llamas. Resistencia térmica hasta 550°C. Incombustible y ligera. 180X180 con funda.



MANTA IGNÍFUGA FIRETEX

Ref. 021372 - Manta de tejido Firetex, con tiras reflectantes para facilitar la visibilidad. Aislante del calor y resistente a la conductividad eléctrica y térmica. Incombustible y ligera. Efectiva en cualquier tipo de fuego de clase A, B, C, D, F/K. 150 x 180.



MASCARILLA DOBLE CAPA 50 LAVADOS CON CORDONES

Ref. 4017594 - Mascarilla higiénica reutilizable con tejido de prestaciones equivalentes a la normativa ffp2. Tejido transpirable, hidrófugo, barrera de virus y bacterias. Eficacia de filtración bacteriana >93%. Composición PES/PA 80/20. Lavable a 60°C. Doble capa con cordones. Se puede planchar. 50 lavados. Talla adulto. Negro. Certificación del tejido por Aitex (UNE 0065). Certificación de 50 lavados por Ams Lab (CWA 17553:2020).



MASCARILLA FFP2 CON VÁLVULA

Ref. 4017570 - Factor de protección (APF) de 10 x límite de exposición en el lugar de trabajo. Para polvos finos, fibras y nieblas no tóxicas. Con válvula. EN149.



MASCARILLA FFP2 CON VÁLVULA TYPHOON

Ref. 4017571 - Máscara FFP2 contra el polvo fibras y nieblas no tóxicas. Pliegue plano Ajustable Con válvula de exhalación EN149



MASCARILLA FFP3 CON VÁLVULA

Ref. 4017572 - Mascarilla desechable FFP3 con válvula Tiene la misma efectividad en entornos de baja temperatura como en normales Facilita la respiración y evita la condensación dentro de la máscara protección contra polvos finos, humos y fibras y nieblas acuosas. Bandas de ajuste sin látex para un mejor sellado EN149:2001+ A1:2009



MASCARILLA FFP3 CON VÁLVULA TYPHOON

Ref. 4017573 - Mascarilla desechable FFP3 Válvula de exhalación de silicona que no se ve afectada por la humedad Tiene la misma efectividad en entornos de baja temperatura como en normales Facilita la respiración y evita la condensación dentro de la máscara Boquilla soldada Clip nasal integrado Bandas de ajuste sin látex para un mejor sellado Pliegue horizontal para un mejor ajuste y visión. EN149:2001+ A1:2009



MASCARILLA JSP FORCE 10 CON PANTALLA

Ref. 4017562 - Mascarilla facial completa con pantalla El desmontaje y limpieza sencilla Visor panorámico. 3 tamaños disponibles (S, M, L) y la capacidad de colocar filtros PressToCheck ? (No incluye filtros)



MASCARILLA JSP FORCE 8 SIN FILTRO

Ref. 4017560 - 1/2 Máscara Force ? 8Válvula de exhalación Thyphoon de baja resistencia para una respiración fácil Arnés de suspensión de 4 puntos y hebillas de liberación rápida Mascara ajustable a todas las formas de la cara con goma termoplástica durable Acepta la gama completa de filtros Force 8 de bajo perfil, que permite poder ser utilizada en muchas aplicaciones. (No incluye filtros)



MASCARILLA NK95 FFP2

Ref. 4017532 - Protección contra polvo, humos, gases o vapores tóxicos Apto para trabajos de corte y polvo de perforación FFP2



MASCARILLA POWERCAP ACTIVE PANTALLA Y GORRO

Ref. 4017590 - Máscara con suministro de aire filtrado de 160 l/min Protección facial sin niebla de visión Respirador de presión positiva Protección contra el polvo y contaminantes Protección respiratoria del aire motorizado EN12941 TH1P y EN149 FFP2 Protección Bump Cap Head Protección para ojos y cara Impact Protección EN166 1B Filtros TH1PEN 166, EN812 + A1, EN12941 + A2 TH1PBatería 8h recargables Ligero y ajustable Apto para la industria ligera, agricultura, ganadería, avicultura y procesamiento de alimentos



MASCARILLA REUTILIZABLE 50 LAVADOS CON ELÁSTICO

Ref. 4017593 - Mascarilla higiénica reutilizable con tejido de prestaciones equivalentes a la normativa ffp2 Tejido transpirable, hidrófugo, barrera de virus y bacterias Eficacia de filtración bacteriana >93% Composición PES/PA 80/20 Lavable a 60°C Doble capa con elástico por las orejas Se puede planchar 50 lavados Talla adulto Negro Certificación del tejido por Aitex (UNE 0065) Certificación de 50 lavados por Ams Lab (CWA 17553:2020)



MASCARILLA REUTILIZABLE DOBLE CAPA 30 LAVADOS CON CORDONES

Ref. 4017598 - Mascarilla higiénica reutilizable con tejido de prestaciones equivalentes a la normativa ffp2 Tejido de doble punto para mayor protección Tejido interior que actúa como filtro para el aire Lavable a 60°C 30 lavados Doble capa con cordones Se puede planchar Talla adulto 4017598 Negro 4017596 Azul Marino



MASCARILLA REUTILIZABLE DOBLE CAPA JUNIOR

Ref. 4017597 - Mascarilla higiénica junior reutilizable con tejido de prestaciones equivalentes a la normativa ffp2 Tejido de doble punto para mayor protección Tejido interior que actúa como filtro para el aire Lavable a 60°C Garantizamos un mínimo de 25 lavados sin pérdida de propiedades de filtración Doble capa con tiras ajustables Se puede planchar Junior Azul cielo 1. capa exterior: 82% poliamida - 18 % lycra Tejido de punto doble para mayor protección 2. capa interior, correspondencia a ffp2: 100 % algodón. Cumple con las especificaciones de la nueva norma UNE 0065 (mascarillas higiénicas) Eficacia de filtración aerosol + del 94% según la normativa UNE-EN 14683 (mascarillas quirúrgicas) Eficacia de filtración de partículas + del 96% según la normativa UNE-EN 149 (equivalencia de filtración ffp2) Resistencia a la penetración de líquidos y bacterias, cumple la normativa EN-13975 Resiste a la abrasión, rotura y tensión según norma EN-13795



MASCARILLA TRES CAPAS

Ref. 4017531 - Tres capas Un solo uso



MONO DESECHABLE BLANCO CAT 3

Ref. 40174763-S - Mono con capucha desechable 100% polipropileno Goma elástica en capucha, puños, cintura y tobillos Cremallera central oculta por una solapa para proteger la barbilla Costuras remalladas y selladas a contraste Costuras reforzadas con cinta tejida interna para aumentar la barrera de resistencia a líquidos y partículas Protección contra agentes biológicos TIPO 6-B Resistencia a la penetración de líquido contaminado CLASE 62016/425, Categoría III (EU) EN 14126:2003/ AC: 2004 T. S, M, L, XL, XXL



NOVASUPER 75 T-8

Ref. 4017341-8 - Látex natural negro flocado. Grosor: 0,75 mm. Longitud: 30 cm. Impermeable al agua. Resistente alcohóles y detergentes. Interior de algodón para mayor absorción del sudor. Tratamiento bactericida. Cat III: fabricado bajo un estricto control de calidad. T. 6-7-8-9-10 EN388, EN374-1 y EN374-5



PANTALLA PROTECCIÓN FACIAL

Ref. 40172291 - Visera transparente Ajustable Reutilizable Amplia visión Pvc



PANTALLA PROTECCIÓN FACIAL INFANTIL

Ref. 40172294 - Visera transparente infantil Para niños a partir de 4 años Incorpora sujetas mascarillas Reutilizable Amplia visión Pvc



PANTALLA PROTECTORA 413

Ref. 149702 - Pantalla de soldadura Protect 413
Protección completa para soldadura MIG y MMA
Protege la cara y el cuello contra rayos y chispas
Visor amplio de 90x35 mm
Ajustable incluso con guantes de soldadura
Batería de Litio CR 2032DIN 9-13



PANTALLA PROTECTORA CON REJILLA POLICARBONATO

Ref. 40172287 - Visera protectora con rejilla
Protección y gran visibilidad
Robusta y ajustable a la cabeza
Policarbonato



PANTALÓN 4830

Ref. 4012604-01/M - Pantalón Regular Fit, estilo trekking con elástico en la parte trasera y delante cerrado con botón y cremallera.
Refuerzo en las rodillas y trasero con tejido rip stop con alta resistencia al rasgado.
95% Poliéster 5% Spandex Color Negro
Talles S, M, L, XL, XXL



PANTALON 4839 COLOR 01 T-L

Ref. 4012608-01/L - Pantalón Regular Fit, estilo trekking con elástico en la parte trasera y delante cerrado con botón y cremallera.
Refuerzo en las rodillas y trasero con tejido rip stop con alta resistencia al rasgado. Pantalón con goma en la parte trasera de la cintura para mayor comodidad.
95% Poliéster 5% Spandex Color Negro, Gris, Azul
Tallas S, M, L, XL, XXL



PANTALÓN MULTIBOLSILLOS BICOLOR

Ref. 401555-474/40.2 - Pantalón multibolsillos bicolor regular fit. Elástico en ambos lados de la cintura y delantero cerrado con botón y cremallera. Dos amplios bolsillos de fuelle en la parte delantera. Bolso martillo y compartimentos para bolígrafo, cartera, móvil...2 bolsillos en parte trasera, uno cerrado con tapeta y otro para guardar los guantes. Rodilleras con doble tejido.65% Poliéster 35% Algodón Color Gris/NegroTallas 36/38 a la 64/66



PANTALÓN SANITARIO BLANCO

Ref. 401515-10L - Pantalón sanitario confort fitBolsillos de parche de media luna en lateralesCintura ceñida con cinturilla elástica65% poliéster 35% algodónColor Blanco T de XS a XG/XYL



PANTALÓN SOFTSHELL

Ref. 4013904-01/L - Pantalón softshell Slim Fit tipo trekkingElástico en la parte trasera y el delantero cerrado con botón y cremalleraProtege del viento, la lluvia y el frío2 bolsillos con cremallera ocultaBolsillos con fuelle en los laterales cerrados con tapeta con tejido oxford de alta resistencia al rasgado1 bolso de martillo con bolsillo superpuesto con compartimentos para bolígrafosBolsillo trasero cerrado con cremallera ocultaRodilleras con pinzas para adaptarse al movimiento96% Poliéster 4% SpandexColor NegroTallas S a la XG/XYL



POLO INTERLOCK REGULAR FIT

Ref. 4012517-07/M - Polo Regular Fit con cuello denim, abertura central con corchetes. Media luna en la parte interior espalda Espalda más larga en la zona lumbar. Aberturas laterales. Puño camisero con cierre de corchete 100% Algodón. Ligamento Interlock Color Azul Marino Tallas S, M, L, XL, XXL, XXXL



POLO MANGA CORTA REGULAR FIT

Ref. 4015841-07/L - Polo trabajo manga corta regular Fit Cuello camisero con solapa de tres capas Larga abertura central con botones Ribete las mangas y en aberturas laterales en color azul intenso 100% algodón Color azul marino, negro y gris T S a la 3XL



POLO MANGA LARGA SEÑORA CONFORT FIT

Ref. 401586-07/L - Polo confort Fit de manga larga Cuello rib con botones y tapeta estrecha Bolso en el pecho en forma de pico Sanforizado, tejido tratado para evitar el encogimiento al lavado 100% algodón Color azul marino, negro y gris T XS a la XG/ XYL



PROTECTOR AUDITIU CLIMAX-14

Ref. 4017601 - Espuma hipoalergénica Apto para ambientes elevados de ruidos de más de 8h Regulable EN352-1



PROTECTOR AUDITIVO ECO C137

Ref. 4017600 - Protector auditivo básico, composición de cazoleta regulable en altura. Libre de partes metálicas. Ligero y resistente. EN352-1



PUNTERA VISITADOR

Ref. 4017902-2 - Adaptable a cualquier tipo de zapato. Recomendable para visitas de obras y empresas donde el visitante necesita la máxima protección. Negra. T de la 36 a la 48



PUNTERA VISITADOR ANTIDESLIZANTE

Ref. 4017904-S - Cubre calzado antideslizante con puntera de protección. Prevención de lesiones, resbalones y aplastamientos. Goma y puntera de Aluminio/Titanio. Correas multidireccionales. Suela antideslizante Tiger-Grup con tacos autolimpiables. Resistencia a los hidrocarburos. Reutilizables y lavables. Tallas diferenciadas por colores: S amarillo (34 a 37), M marrón (38 a 42), L rojo (42 a 45), XL verde (46 a 47)



RODILLERA ERGONÓMICA (2uni)

Ref. 4500514 - Protección ergonómica flexible con banda elástica ajustable. Carcasa exterior flexible y resistente. Interior adaptable. EN14404 (Juego de 2)



SABATA SPORTY S3 AZUL

Ref. 40179946-42 - Ultra resistente y deportivo Tecnología ARMOTEX - Transpirable e hidrófugo Certificado OEKO-TEX - Tejidos utilizados exentos de sustancias nocivas para las personas o el medio ambiente Collarín almohadado con espuma de poliuretano de alta densidad Forro interior textil foamizado hipoalergénico absorbente de la humedad y transpirable Suela en PU + PU ligera, flexible, resistente y antideslizante (SRC) OPTIMAL SOLE - Ligereza, estabilidad y amortiguación en la pisada Puntera de seguridad aluminio anti-impactos 200J Planta antiperforación textil 1100N con fibras especiales resistentes a la perforación Plantilla interior anatómica 100% ecológica, extraíble, antibacterias, antiestática y antihongos Sistema de cierre mediante cordones ecológicos e hidrofugados Protección frente a cargas electroestáticas Refuerzo de piel engomada en el talón Nivel de protección S3+Hi+Ci+SRC EN 388:2016 EN ISO 20345 UNE-EN IEC 61340-4-3:2018 Azul T de 35 a 49

**SILEX PLUS OXÍGENO S3**

Ref. 4017861-42 - Bota de seguridad con cordones, alta resistencia y durabilidad Piel natural transpirable extra gruesa con tratamiento hidrófugo Diseño ergonómico, horma ancha no aprisiona el pie Suela Oxígeno transpirable e Impermeable inyectada directamente al corte de Poliuretano + TPUSuela ligera, flexible y extremadamente antideslizante OPTIMAL SOLE? estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada Puntera plástica anti-impactos (200J) Planta textil antiperforación (1100N) Plantilla termoconformada en tejido Coolmax anatómica, antiestática y antibacteriana, resistente abrasión Reflectantes 3M con retrorreflexión certificada. Acolchados antirrozaduras para un correcto ajuste al tobillo Protección del tobillo sobredimensionada Seguridad S3 Suela Oxígeno EN 20345 Negro T de la 35 a la 48

**SOFTSHELL REGULAR FIT**

Ref. 401450-11M - Softshell Regular Fit con cuello alto Interior con tejido agradable para más confort térmico. Delantero ajustado con costadillos, con cierre central cremallera, bolsillos en pecho y cadera con cierre de cremalleras Espalda ajustada con costadillos Puños ajustables con velcro y bajo ajustable con cordón elástico 96% Poliéster 4% Spandex Azulina, Marino, Negro y Gris T XS, S, M, L, XL, XXL, XYL



TAPÓN PROTECTOR AUDITIVO

Ref. 4017607 - Hipoalérgico Cónico y confortable De un solo uso EN353-2



ZAPATO ARGOS S1

Ref. 40179063-42 - Ultratranspirable Hidrofugada Plantilla interior Tric-Tec Confortable. Shock Absorber Seguridad S1 Puntera plástica Plantilla Antiperforación textil Suela 2D+PU2 Caucho nitrilo + Poliuretano EN 20345 Disponible en negro, rojo y azul T de la 35 a la 48



ZAPATO CAURO OXÍGENO S1P

Ref. 4017957-42 - Zapato de seguridad muy transpirable Piel serraje transpirable y fresco tejido Mesh con tratamiento hidrófugo Diseño ergonómico, horma ancha no aprisiona el pie Suela Oxígeno transpirable e Impermeable inyectada directamente al corte de Poliuretano + TPU, ligera, flexible y extremadamente antideslizante OPTIMAL SOLE estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada Puntera plástica resistente a impactos de 200 Julios Planta antiperforación textil resistente a 1100 N Plantilla termoconformada en tejido Coolmax anatómica, antiestática y antibacteriana, resistente a abrasión Cómodos, ligeros y flexibles Seguridad S1 PEN 20345 Gris T de la 35 a la 48



ZAPATO DIAMANTE PLUS OXÍGENO S3

Ref. 4017981-42 - Piel Natural calidad Hidrofugada, resistencia y capacidad transpirable Suela reforzada, diseño antitorsión Resistente a aceites e hidrocarburos OPTIMAL SOLE estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada Puntera plástica anti-impactos (200J) Planta textil antiperforación (1100N), no metálicas Reflectantes 3M, traseros y laterales (interior y exterior), con retrorreflexión certificada Acolchados antirroaduras Forro interior de alta resistencia al frote, que aleja el sudor del contacto con el pie Seguridad S3 EN 20345 Negro T de la 36 a la 48



ZAPATO DIAMANTE VELCRO PLUS S3

Ref. 4017982-42 - Piel Natural calidad Hidrofugada, resistencia y capacidad transpirableSuela reforzada, diseño antitorsiónResistente a aceites e hidrocarburosOPTIMAL SOLE estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisadaPuntera plástica anti-impactos (200J)Planta textil antiperforación (1100N), no metálicasReflectantes 3M, traseros y laterales (interior y exterior), con retrorreflexión certificadaAcolchados antirroadurasForro interior de alta resistencia al frote, que aleja el sudor del contacto con el pieCierre ajustable por contacto mediante VELCRO® industrial de alto rendimientoSeguridad S3EN 20345 NegroT de la 36 a la 48



ZAPATO E ZION SUPER FERRO S3

Ref. 4017952-42 - Piel natural hidrófuga, extra gruesa y antichispazosCierre mediante fuelle y cordonesPuntera anti-impactos y planta antiperforación de aceroCalzado resistente, ágil, cómodoForro transpirable resistente a la abrasiónAcolchados antirroaduras.Plantilla antiestática y antibacteriana.Gran resistencia y durabilidad.Puntera reforzadaEN 20345 T de la 37 a la 48Negro



ZAPATO E ZION SUPER YUNQUE METAL FREE S3

Ref. 4017992-42 - Bota de seguridad sin componentes metálicosCierre mediante fuelle y cordones. Puntera plástica anti-impactos y planta textil antiperforación, no metálicasPiel natural hidrófuga, extra gruesa y antichispazosForro transpirable resistente a la abrasiónAcolchados antirroadurasCollarín ergonómico con acolchado.Óptima movilidad y sin rozadurasPlantilla antiestática y antibacterianaGran resistencia y durabilidadPuntera reforzadaEN 20345 NegroT de la 35 a la 48



ZAPATO GRAFITO PLUS S1P

Ref. 4017971-42 - Piel serraje natural hidrofugada con tejido Mesh Resistente y transpirable Suela reforzada, diseño antitorsión Resistente a aceites e hidrocarburos OPTIMAL SOLE estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada Puntera plástica anti-impactos (200J) Planta antiperforación de acero (1100N) Lengüeta confort con apertura tipo fuelle Sistema rápido de lazado con ganchos antióxido Forro interior de alta resistencia al frote, que aleja el sudor del contacto con el pie EN 20345 Beig T de la 36 a la 48



ZAPATO KRONOS PLUS S3

Ref. 4017955-42 - Piel natural hidrofugada, resistente y transpirable. Suela reforzada y diseño antitorsión. Resistente a aceites e hidrocarburos OPTIMAL SOLE estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada Puntera plástica anti-impactos (200J) Planta antiperforación de acero (1100N) Lengüeta con apertura tipo fuelle Reflectantes 3M, traseros y laterales (interior y exterior), con retrorreflexión certificada Puntera reforzada de piel engomada Sistema rápido de lazado con ganchos antióxido Forro interior de alta resistencia al frote, que aleja el sudor del contacto con el pie Acolchados antirrozaduras Seguridad S3 EN 20345 Negro T de la 36 a la 48



ZAPATO LEMANS S3 SRC

Ref. 4017000-40 - Piel flor engrasada negra TOP LEATHER Forro 100% poliéster con efecto ido de abeja Plantilla SPORT-LITE, anatómica, antiestática y antibacterial Plantilla anti perforación. No metálica HRP INSOLE Suela doble densidad de poliuretano Puntera no metálica THIN CAP Metal Free S3 SCR Negro-Gris T de la 38 a la 48



ZAPATO LONDRES VELCRO

Ref	Descripción
4017994-36	LONDRES VELCRO LISO BLANCO
4017994-37	LONDRES VELCRO LISO BLANCO
4017994-38	LONDRES VELCRO LISO BLANCO
4017994-39	LONDRES VELCRO LISO BLANCO
4017994-40	LONDRES VELCRO LISO BLANCO
4017994-41	LONDRES VELCRO LISO BLANCO
4017994-42	LONDRES VELCRO LISO BLANCO
4017994-43	LONDRES VELCRO LISO BLANCO
4017994-44	LONDRES VELCRO LISO BLANCO
4017994-45	LONDRES VELCRO LLISO BLANCO
4017994-46	LONDRES VELCRO LLISO BLANCO
4017994-47	LONDRES VELCRO LLISO BLANCO
4017994-48	LONDRES VELCRO LLISO BLANCO



ZAPATO LYON S3

Ref. 4017006-40 - AnatómicaTranspirableAntideslizanteAntiestáticaMetal FreeForro 100% poliéster con efecto ido de abejaSuela Doble densidad de poliuretánoApto para industria naval, química, alimentación, construcción, carpintería, mecánicaS3 + SRC EN 20345NegroT de la 40 a la 45



ZAPATO MUGELLO S1P

Ref. 4017002-40 - Forro 100% poliéster con efecto ido de abejaSafety-Tex con acolchado en el tobilloPlantilla SPORT-LITE, anatómica,antiestática y antibacterialPlantilla anti perforación. No metálica HRP INSOLESuela doble densidad de poliuretanoPuntera no metálica THIN CAPMetal freeS1 P Negro- GrisT de la 38 a la 47



ZAPATO RIDE S1P

Ref. 4017010-40 - Anatómica, transpirable, antideslizante y antiestáticaPuntera de protección plástica composite (resistente 200 Julios)Piel agamuzada con acolchado en el tobilloForro 100% poliésterPlantilla HRP. No metálica, textil tipo Kevlar antiperforaciónSuela Doble densidad de poliuretanoMetal freeS1P + SRC + ESDEN 20345Ideal para personal de instalaciones, logística y uso general Ante AzulT de la 40 a la 45



ZAPATO SANDRO 02

Ref	Descripción
40179942-35	ZAPATO SANDRO 02
40179942-36	ZAPATO SANDRO 02
40179942-37	ZAPATO SANDRO 02
40179942-38	ZAPATO SANDRO 02
40179942-39	ZAPATO SANDRO 02
40179942-40	ZAPATO SANDRO 02
40179942-41	ZAPATO SANDRO 02
40179942-42	ZAPATO SANDRO 02
40179942-43	ZAPATO SANDRO 02
40179942-44	ZAPATO SANDRO 02
40179942-45	ZAPATO SANDRO 02
40179942-46	ZAPATO SANDRO 02
40179942-47	ZAPATO SANDRO 02
40179942-48	ZAPATO SANDRO 02



ZAPATO SILVERSTONE S3

Ref. 4017980-42 - Piel natural hidrofugada, resistente y transpirable Horma Ancha y Ergonómica, comodidad, flexibilidad y estabilidad Suela PU+TPU para mejor el agarre, tracción y amortiguación OPTIMAL SOLE estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada Puntera plástica anti-impactos (200J) Planta textil antiperforación (1100N), no metálicas Forro termorregulador resistente a la abrasión Plantilla interior termoconformada, tecnología PANTER TRI-TECA Absorción de energía en el talón Sistema de atado rápido sin ojetes Seguridad S3 Negra EN 20345 T de la 36 a la 48



ZAPATO SPORTY S3 BLANCO

Ref. 40179944-42 - Ultra resistente y deportivo Tecnología ARMOTEX - Transpirable e hidrófugo Certificado OEKO-TEX - Tejidos utilizados exentos de sustancias nocivas para las personas o el medio ambiente Collarín almohadillado con espuma de poliuretano de alta densidad Forro interior textil foamizado hipoalergénico absorbente de la humedad y transpirable Suela en PU + PU ligera, flexible, resistente y antideslizante (SRC) OPTIMAL SOLE - Ligereza, estabilidad y amortiguación en la pisada Puntera de seguridad aluminio anti-impactos 200J Planta antiperforación textil 1100N con fibras especiales resistentes a la perforación Plantilla interior anatómica 100% ecológica, extraíble, antibacterias, antiestática y antihongos Sistema de cierre mediante cordones ecológicos e hidrofugados Protección frente a cargas electroestáticas Refuerzo de piel engomada en el talón Nivel de protección S3+Hi+Ci+SRC EN 388:2016 EN ISO 20345 UNE-EN IEC 61340-4-3:2018 Blanca T de 35 a 49



ZAPATO SPORTY S3 NEGRA

Ref. 40179943-42 - Ultra resistente y deportivo Tecnología ARMOTEX - Transpirable e hidrófugo Certificado OEKO-TEX - Tejidos utilizados exentos de sustancias nocivas para las personas o el medio ambiente Collarín almohadillado con espuma de poliuretano de alta densidad Forro interior textil foamizado hipoalergénico absorbente de la humedad y transpirable Suela en PU + PU ligera, flexible, resistente y antideslizante (SRC) OPTIMAL SOLE - Ligereza, estabilidad y amortiguación en la pisada Puntera de seguridad aluminio anti-impactos 200J Planta antiperforación textil 1100N con fibras especiales resistentes a la perforación Plantilla interior anatómica 100% ecológica, extraíble, antibacterias, antiestática y antihongos Sistema de cierre mediante cordones

ecológicos e hidrofugadosProtección frente a cargas electroestáticasRefuerzo de piel engomada en el talónNivel de protección S3+Hi+Ci+SRCEN 388:2016EN ISO 20345UNE-EN IEC 61340-4-3:2018Negra T de 35 a 49

ZAPATO SPORTY S3 ROJA

Ref. 40179945-42 - Ultra resistente y deportivo Tecnología ARMOTEX - Transpirable e hidrófugo Certificado OEKO-TEX - Tejidos utilizados exentos de sustancias nocivas para las personas o el medio ambienteCollarín almohadillado con espuma de poliuretano de alta densidadForro interior textil foamizado hipoalergénico absorbente de la humedad y transpirableSuela en PU + PU ligera, flexible, resistente y antideslizante (SRC)OPTIMAL SOLE - Ligereza, estabilidad y amortiguación en la pisadaPuntera de seguridad aluminio anti-impactos 200JPlanta antiperforación textil 1100N con fibras especiales resistentes a la perforaciónPlantilla interior anatómica 100% ecológica, extraíble, antibacterias, antiestática y antihongosSistema de cierre mediante cordones ecológicos e hidrofugadosProtección frente a cargas electroestáticasRefuerzo de piel engomada en el talónNivel de protección S3+Hi+Ci+SRCEN 388:2016EN ISO 20345UNE-EN IEC 61340-4-3:2018Roja T de 35 a 49



ZAPATO SPRINT LOW S3 SRC

Ref. 4017004-40 - 100% Poliéster con efecto nido de abejaTejido elástico STRETCH TEX acolchado en el tobilloPlantilla Sport-Lite, anatómica, antiestática y antibacterialPlantilla anti perforación. No metálica HRP INSOLETranspirableSuela poliuretano bidensidadPuntera No metálica THIEN CAPCierre BOAS3 + SRC + ESDEN 20345EN 61340 AzulT de la 38 a la 47



ZAPATO SUPER NUMAN METAL FREE S1P

Ref. 4017966-42 - Puntera plástica anti-impactosPlanta textil antiperforación, no metálicasPiel natural extra gruesoForro transpirableAcolchados antirroadurasPlantilla antiestática y antibacterianaPuntera reforzada.Seguridad S1PSuela PU/PUEN 20345Gris T de la 35 a la 48



ZAPATO SUPER NUMAN S1P

Ref. 4017967-42 - Puntera anti-impactosPlanta antiperforación de acero.Piel natural, extra gruesoForro transpirableAcolchados antirroadurasPlantilla antiestática y antibacterianaSeguridad S1PPuntera AceroSuela PU/PUEN 20345Gris T de la 37 a la 48



ZAPATO TOLEDO S3

Ref. 4017970-42 - Piel de 1ª calidadForro termoreguladorPlantilla antiestáticaErgonómica y flexibleSeguridad S3Puntera plásticaPlantilla Antiperforación téxtilLengüeta acolchadaSuela cauchoEN 20345 MarrónT de la 38 a la 48



ZAPATO TOLEDO S3

Ref. 4017977-42 - Piel natural transpirableForro termoreguladorPlantilla antiestáticaErgonómica y flexibleSeguridad S3Puntera plásticaPlantilla antiperforación téxtil.Lengüeta acolchadaSuela de cauchoEN 20345 NegroT de la 38 a la 48



ZAPATO URBANO 81500

Ref. 4017959-42 - Piel natural hidrofugada, resistente y transpirable Zapato antifatiga, para profesionales que pasan mucho tiempo de pie Suela de poliuretano antideslizante, ligera y flexible Absorción de energía en el talón Calzado antiestático Ergonómico, se ajusta perfectamente al pie Plantilla interior termoconformada antibacteriana y antiestática Acolchado antirroaduras Negro T de la 36 a la 48



ZAPATO Z900 O2 ATMOSFERA OXÍGENO

Ref. 4017996-42 - Piel natural transpirable con tratamiento para repeler líquidos y cordura transpirable e hidrofugada Antifatiga, recomendado para personas que pasan mucho tiempo de pie Resistente, ligero y muy flexible Suela Oxígeno, Transpirable e Impermeable inyectada directamente al corte de Poliuretano + TPULigera, flexible y extremadamente antideslizante Tratamiento integral bactericida EN 20347 Negro T de la 36 a la 48



ZAPATO ZAGROS HIDROGRIP S2 BLANCA

Ref. 4017993-42 - Antibacteriano, ergonómico y gran confort Plantilla antibacteriana y antiestática Puntera plástica antiimpactos Microfibra transpirable y labable a 60°Cierre interior ajustable tipo velcro Seguridad S2-O2 Puntera Plástica Suela PU Hidrogrip Antideslizante y con sistema de absorción de energía en el talón Color blanco EN 20345 : S2 EN 20347 : O2 T de la 34 a la 48



ZAPATO ZAGROS HIDROGRIP S2 NEGRO

Ref. 4017991-42 - Antibacteriano, ergonómico y gran confort
Plantilla antibacteriana y antiestática
Puntera plástica antiimpactos
Microfibra transpirable y labable a 60°
Cierre interior ajustable tipo velcro
Seguridad S2-O2
Puntera Plástica
Suela PU Hidrogrip
Antideslizante y con sistema de absorción de energía en el talón
Color negra
EN 20345 : S2
EN 20347 : O2
T de la 34 a la 48



ZUECO BLANCO 453

Ref. 4017949-42 - Antibacteriano, ergonómico y gran confort. Plantilla antibacteriana y antiestática
Antifatiga
Piel hidrófuga
Muy transpirable y resistente
Suela PU Ligera, flexible y aislante
Zapato abierto
Color blanco
T de la 39 a la 47



ZUECOPROT BLANCO SEÑORA

Ref	Descripción
4017984-35	ZUECOPROT SEÑORA
4017984-36	ZUECOPROT SEÑORA
4017984-37	ZUECOPROT SEÑORA
4017984-38	ZUECOPROT SEÑORA
4017984-39	ZUECOPROT SEÑORA
4017984-40	ZUECOPROT SEÑORA
4017984-41	ZUECOPROT SEÑORA

